

# HAS-1

# HAS-6

# HAS-10

## HASシリーズはバインダーに最適なアルコール性シリカゾルです。

HASシリーズはエチルシリケートの加水分解液であるので、購入後そのまま使用することができます。

### 代表特性値

	HAS-1	HAS-6	HAS-10
外観・色	無色透明液体	無色透明液体	無色透明液体
SiO <sub>2</sub> 分(wt%)	20.7~21.5	17.6~18.4	10.0~10.4
比重(25°C)	0.916~0.923	0.898~0.906	0.844~0.848
粘度(mPa·s, 25°C)	4.0~4.4	2.2~2.4	2.9~3.0
残存酸分(ppm)	200~500	70~100	20~30
引火点(°C)	13.5	11.5	15.0
含有溶媒	2-プロパノール エタノール、メタノール	エタノール、メタノール	2-プロパノール エタノール、メタノール

### 特徴

- ・HAS-1は広範なバインダー性を有しており、重防食塗料や精密鑄造のバインダーに最適です。
- ・HAS-6はセラミックモールドバインダー用に開発され、HAS-1よりもキレイな鑄型が得られます。
- ・HAS-10は残存酸分が少なく、酸の影響嫌う用途に最適です。

### 用途

- ・重防食塗料のバインダー
- ・精密鑄造のバインダー
- など

注) 上記代表特性値は製品規格ではありません。



**コルコート株式会社**  
ケミカル事業部 営業開発部

〒143-0015 東京都大田区大森西3-28-6  
TEL03-3762-5271 FAX03-3763-4096

《URL: <http://www.colcoat.co.jp/> E-mail: [chemical2@colcoat.co.jp](mailto:chemical2@colcoat.co.jp)》

180308